



| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ürün Ailesi | Asimo |
| Ayarlanabilirlik | Sabit |
| Renk | MAT Eloksal |
| Montaj Tipi | |
| Gövde | Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Işık Kaynağı | MP LED |
| Işık Rengi | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| Renksel Geriverim | CRI>80 |
| Güç | 7 W/mt |
| Güç Faktörü | Pf>90 |
| Verimlilik | 78lm/W |
| Işık Açısı | 120° |
| Işık Akısı | 546 lm/mt |
| Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| Işık Kaynağı Ömrü | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| Optik | Yüksek verimli akrilik difüzör |
| Kontrol Tipi | On/Off |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class II |
| Opsiyonel Özellikler | |
| Sızdırmazlık | IP20, IP44 |
| Ağırlık | 0,1 Kg |
| Ölçü | 8,5 x 13 mm |

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.