





Ürün Ailesi	Elva
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 350° - 90°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Ray Spot
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	3000-3500-4000K
Renksel Geriverim	CRI>90
Güç	24 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	133lm/W, 135lm/W, 140lm/W
Işık Açısı	15°,24°,40°,60°
Işık Akısı	3192 lm - 3240 lm - 3360 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör ve PC cam
Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	0,62 Kg
Ölçü	Ø85 X 102,5mm

ÖLÇÜLER



Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur. Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.