


Ürün Ailesi	Helios
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz
Montaj Tipi	Etanj
Gövde	Polikarbon ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	19 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	133lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	2527 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli opal polikarbon difüzör
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP65
Ağırlık	0,9 Kg
Ölçü	53 X 67 mm - L : 570 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 5000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.