




|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ürün Ailesi             | Kendo                                               |
| Ayarlanabilirlik        | Ayarlanabilir: 15° & 15°                            |
| Renk                    | Beyaz- Siyah- Gri- RAL                              |
| Montaj Tipi             | Sıva Üstü                                           |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Işık Kaynağı            | HP LED                                              |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K                           |
| Renksel Geriverim       | CRI>80                                              |
| Güç                     | 15 W                                                |
| Güç Faktörü             | Pf>90                                               |
| Verimlilik              | 109 lm/W, 91 lm/W                                   |
| Işık Açısı              | 10°,25°,40°,60°                                     |
| Işık Akısı              | 1638 lm                                             |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz                              |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü                       |
| Optik                   | Yüksek verimli akrilik lens                         |
| Kontrol Tipi            | On/Off- Dali                                        |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I                                             |
| Opsiyonel Özellikler    | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir          |
| Sızdırmazlık            | IP20                                                |
| Ağırlık                 | 4,45 Kg                                             |
| Ölçü                    | 65x85xL1500 mm                                      |

## ÖLÇÜLER



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.