




Ürün Ailesi	Lunet
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Dış çerçeve
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	55 W/m2
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	35lm/W
Işık Açısı	110°
Işık Akısı	1925 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Gergi tavan kumaşı
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP40
Ağırlık	
Ölçü	It can be manufactured in desired dimensions according to the project.

ÖLÇÜLER



Projeye göre istenilen ölçülerde imal edilebilir.
It can be manufactured in desired dimensions according to the project.

Lümen değeri 2500K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.