




Ürün Ailesi	Mirae
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde, plastik enjeksiyon kasa
Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	3000-4000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	4 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	10 lm/W
Işık Açısı	22°
Işık Akısı	40 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP66
Ağırlık	0,61 Kg
Ölçü	Ø110 x 143 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.