





<b>Ürün Ailesi</b>	Omnia
<b>Ayarlanabilirlik</b>	Ayarlanabilir: 350°- 90°
<b>Renk</b>	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
<b>Montaj Tipi</b>	Hareketli Sıva Üstü
<b>Gövde</b>	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
<b>Işık Kaynağı</b>	COB LED
<b>Işık Rengi</b>	2700-3000-4000-5000-6500K
<b>Renksel Geriverim</b>	CRI>80,CRI>90
<b>Güç</b>	9 W
<b>Güç Faktörü</b>	Pf>90
<b>Verimlilik</b>	103lm/W
<b>Işık Açısı</b>	15°,24°,36°,60°
<b>Işık Akısı</b>	927 lm
<b>Çalışma Gerilimi</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>Işık Kaynağı Ömrü</b>	50.000 saat LED kullanım ömrü
<b>Optik</b>	Yüksek verimli reflektör ve PC cam
<b>Kontrol Tipi</b>	On/Off
<b>Elektrik Yalıtım Sınıfı</b>	Class I
<b>Opsiyonel Özellikler</b>	
<b>Sızdırmazlık</b>	IP40
<b>Ağırlık</b>	0,8 Kg
<b>Ölçü</b>	Ø76 x 165mm

## ÖLÇÜLER



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.