





|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ürün Ailesi             | Onda   |
| Ayarlanabilirlik        | Sabit  |
| Renk                    | MAT Eloksal  |
| Montaj Tipi             |  |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  |
| Işık Kaynağı            | MP LED   |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K                            |
| Renksel Geriverim       | CRI>80 , CRI>90                                      |
| Güç                     | 2 x 145 W  |
| Güç Faktörü             | Pf>90  |
| Verimlilik              | 136lm/W  |
| Işık Açısı              | 120°   |
| Işık Akısı              | 39440 lm   |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz                               |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü                        |
| Optik                   | Yüksek verimli reflektör ve extra clear temperli cam |
| Kontrol Tipi            | On/Off   |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I  |
| Opsiyonel Özellikler    | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir           |
| Sızdırmazlık            | IP65   |
| Ağırlık                 | 14,2 Kg  |
| Ölçü                    | 150 X 70 L: 560 mm                                   |

## ÖLÇÜLER



Lümen değeri 5000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.