




|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ürün Ailesi             | Orla                                     |
| Ayarlanabilirlik        | Sabit                                    |
| Renk                    | Beyaz- Siyah- Gri- RAL                   |
| Montaj Tipi             |  |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde |
| Işık Kaynağı            | MP LED                                   |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K                |
| Renksel Geriverim       | CRI>80 , CRI>90                          |
| Güç                     | 40 W                                     |
| Güç Faktörü             | Pf>90                                    |
| Verimlilik              | 50lm/W                                   |
| Işık Açısı              | 100°                                     |
| Işık Akısı              | 2000 lm                                  |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz                   |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü            |
| Optik                   | Yüksek verimli reflektör ve şeffaf cam   |
| Kontrol Tipi            | On/Off                                   |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I                                  |
| Opsiyonel Özellikler    |  |
| Sızdırmazlık            | IP65                                     |
| Ağırlık                 | 13,5 Kg                                  |
| Ölçü                    | Ø455 x 85 x 2500 mm                      |

## ÖLÇÜLER



Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.