




Ürün Ailesi	Rell
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	MAT Eloksal
Montaj Tipi	Çerçevesiz
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80, CRI>90
Güç	14 W/Mt
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	20 lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	280 lm/mt
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli ekstrüzyon silikon
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class III
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP65
Ağırlık	2,6 Kg
Ölçü	50 x 34 x XX mm

## ÖLÇÜLER




## CONNECTION CONFIGURATIONS/ BAĞLANTI KONFIGÜRASYONLARI


If you have more than one product, use extra power source every 10 meters. Connect the leds in parallel to the power supply every 10 meters.  
Connect both ends of the LED to the power supply.

Birden fazla ürününüz varsa her 10 metrede bir ekstra güç kaynağı kullanın. Ledleri her 10 metrede bir güç kaynağına paralel olarak bağlayın.  
Ledlerin her iki ucunu da güç kaynağına bağlayın.

CONNECTION TYPE 1 BAĞLANTI TİPİ 1 İP65 YA DA İP65 BULUT KUTUSU İP65 OR İP65 JUNCTION BOX (PROVIDE CORE DOCUMENTS/NOTES/IT WILL BE EVALUATED ACCORDING TO THE PROJECT)



CONNECTION TYPE 2 BAĞLANTI TİPİ 2



CONNECTION TYPE 3 BAĞLANTI TİPİ 3



BAĞLANTI KABLOLARI PROFİL İÇİNDEN GEÇECEKTİR. CONNECTION CABLES WILL PASS THROUGH THE PROFILE.

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.