

|                  |   |
|------------------|---|
| Ürün Ailesi      | Rumo  |
| Ayarlanabilirlik | Sabit   |
| Renk             | Beyaz- Siyah- Gri- RAL                              |
| Montaj Tipi      | Sarkıt  |
| Gövde            | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |


|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Işık Kaynağı      | MP LED                        |
| Işık Rengi        | 2700-3000-4000-5000-6500K     |
| Renksel Geriverim | CRI>80 , CRI>90               |
| Güç               | 35 W                          |
| Güç Faktörü       | Pf>90                         |
| Verimlilik        | 41lm/W                        |
| Işık Açısı        | 120°                          |
| Işık Akısı        | 1435 lm                       |
| Çalışma Gerilimi  | 220-240V AC / 50-60 Hz        |
| Işık Kaynağı Ömrü | 50.000 saat LED kullanım ömrü |

#### Optik

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kontrol Tipi            | On/Off- Dali                               |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I                                    |
| Opsiyonel Özellikler    | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Sızdırmazlık | IP20              |
| Ağırlık      | 4 Kg              |
| Ölçü         | 85 x 86 x 1130 mm |

#### ÖLÇÜLER



Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.