


|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ürün Ailesi             | Sova  |
| Ayarlanabilirlik        | Sabit   |
| Renk                    | Beyaz- Siyah- Gri- RAL  |
| Montaj Tipi             | Sıva Altı   |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, elektrostatik toz boyalı sac yan kapak |
| Işık Kaynağı            | HP LED  |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K   |
| Renksel Geriverim       | CRI>80  |
| Güç                     | 5,3 W   |
| Güç Faktörü             | Pf>90   |
| Verimlilik              | 92lm/W  |
| Işık Açısı              | 10°,25°,40°,60°   |
| Işık Akısı              | 488 lm  |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz  |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü   |
| Optik                   | Yüksek verimli akrilik lens   |
| Kontrol Tipi            | On/Off- Dali  |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I   |
| Opsiyonel Özellikler    | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir  |
| Sızdırmazlık            | IP20  |
| Ağırlık                 | 0,37 Kg   |
| Ölçü                    | 178 x 51,7 x 54 mm  |

## ÖLÇÜLER



Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.