



| | |
|-------------------------|---|
| Ürün Ailesi | Sova |
| Ayarlanabilirlik | Sabit |
| Renk | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, elektrostatik toz boyalı sac yan kapak |
| Işık Kaynağı | HP LED |
| Işık Rengi | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| Renksel Geriverim | CRI>80 |
| Güç | 12 W |
| Güç Faktörü | Pf>90 |
| Verimlilik | 92lm/W |
| Işık Açısı | 10°,25°,40°,60° |
| Işık Akısı | 1104 lm |
| Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| Işık Kaynağı Ömrü | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| Optik | Yüksek verimli akrilik lens |
| Kontrol Tipi | On/Off- Dali |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I |
| Opsiyonel Özellikler | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |
| Sızdırmazlık | IP20 |
| Ağırlık | 0,5 Kg |
| Ölçü | 268 x 51,7 x 54 mm |

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.