




|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ürün Ailesi                 | Sova  |
| Ayarlanabilirlik            | Ayarlanabilir: 350° - 90°   |
| Renk                        | Beyaz- Siyah- Gri- RAL  |
| Montaj Tipi                 | Ray Spot  |
| Gövde                       | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak |
| Işık Kaynağı                | HP LED  |
| Işık Rengi                  | 2700-3000-4000-5000-6500K   |
| Renksel Geriverim           | CRI>80  |
| Güç                         | 8,5 W   |
| Güç Faktörü                 | Pf>90   |
| Verimlilik                  | 92lm/W  |
| Işık Açısı                  | 10°,25°,40°,60°   |
| Işık Akısı                  | 782 lm  |
| Çalışma Gerilimi            | 220-240V AC / 50-60 Hz  |
| Işık Kaynağı Ömrü           | 50.000 saat LED kullanım ömrü   |
| Optik                       | Yüksek verimli akrilik lens   |
| Kontrol Tipi                | On/Off- Dali  |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı     | Class I   |
| <b>Opsiyonel Özellikler</b> |   |
| Sızdırmazlık                | IP20  |
| Ağırlık                     | 0,91 Kg   |
| Ölçü                        | 51,7 x 155 x 288 mm   |

## ÖLÇÜLER



Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.